

# Raffstore / Jalousie

## Bedienung

Bitte vergewissern Sie sich vor Betätigung der Jalousie, ob der Behang frei zu bewegen ist.

**Denn Vorsicht:** Trifft die Jalousie beim Herablassen auf einen Widerstand (z.B. ein vergessener Gegenstand auf der Fensterbank), so kann der Behang beschädigt werden oder das Aufzugsband bzw. die Aufzugsschnur schief wickeln. Blockiert der Behang beim Aufziehen, so können die Aufzugbänder (-schnüre) reißen oder der Antrieb zerstört werden!

## **Bei Jalousien mit Schnurzug**

Vermeiden Sie bitte reißen bzw. unkontrolliertes herabfallen lassen des Behanges.

Der Aufzugmechanismus besteht zum Teil aus textilen Elementen, die sowohl Herstelltoleranz als auch Toleranz im Gebrauch aufweisen können. Dadurch bedingt kann es zu leichten Schrägstellungen des Behanges kommen.

## **Bei Jalousien mit Kurbelantrieb**

Knicken Sie die Kurbel nur in der vorgesehenen Richtung. Betätigen Sie die Jalousien gleichmäßig, ohne Gewaltanwendung.

Erreichen Sie den Endanschlag, so versuchen Sie nicht, noch ein Stück weiterzudrehen, die Endanschläge schützen Ihre Jalousie.

## **Bei Jalousien mit Elektroantrieb**

Hier noch einmal der Hinweis: Der Behang muss frei laufen können. Bedenken sie dies insbesondere, wenn die Betätigung über ein Automatikgerät erfolgt.

**Achtung:** Bei mehrmaliger Betätigung hintereinander kann der Thermoschutzschalter ansprechen, der Motor läuft dann nicht mehr. Warten Sie einige Minuten, der Schalter gibt nach Abkühlen den Betrieb wieder frei. Bei Störungen nach einem Gewitter (indirekter Blitzschlag) können ein Ausschalten und Wiedereinschalten der entsprechenden Sicherung die Funktionen wieder herstellen.

## Reinigung und Pflege

Technisch gesehen ist Ihre Jalousie **wartungsfrei**.

Zum Reinigen können die beschichteten Elemente (Lamellen, Führungen, Blenden sowie die Kunststoffteile) mit lauwarmen Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel (Seifenreiniger) abgewischt werden.

Bitte: Keine Lösungsmittel, keinen Alkohol (Spiritus) verwenden!

Keine scheuernden Reinigungsmittel einsetzen!

### **Weitere Hinweise**

Setzen Sie Ihre Jalousie nicht über längere Zeit Baufeuchte aus. Insbesondere aggressives Schwitzwasser durch Fertigputz oder Anstrichmittel können zu Korrosionsschäden am Produkt führen. Lüften Sie bitte regelmäßig und trocknen Sie Kondenswasser von den innenliegenden Metallteilen ab! Sollten Ihnen bei Anstricharbeiten Farbtropfen auf die Lamellen fallen, so wischen Sie diese bitte sofort mit einem feuchten Tuch ab!

Eine Jalousie ist ein Schutz vor der Sonne und nur bedingt ein Sichtschutz. Sollten Sie das Gefühl haben, man kann durch die schrägen Lamellen von unten in Ihr Zimmer sehen: Wenden Sie die Lamellen nach innen, und Neugierige haben das Nachsehen.

### **Achtung!**

**Eine herabgelassene Jalousie ist für Kinder kein Schutz vor dem Sturz aus dem Fenster!**

Zweckentfremdende Belastung beeinträchtigt Funktion und Sicherheit Ihrer Jalousie. Bei Fehlbedienung und unsachgemäßem Gebrauch erlischt der Garantieanspruch!